

SIP-T58W (Pro) z kamerą wideotelefon IP



T58W z kamerą



T58W Pro z kamerą

SIP-T58W (Pro) z kamerą	
FUNKCJE AUDIO	• Głos HD: słuchawka HD, głośnik HD • Słuchawka kompatybilna z aparatami słuchowymi (HAC) • Osłona akustyczna, odporna na hałas • Inteligentne filtrowanie szumów • Kodek audio: Opus, G.722, PCMU (G.711μ), PCMA (G.711μ), G.729, G.729A, G.729B, G.729AB, G.726, G.723.1, iLBC • DTMF: w paśmie, poza pasmem (RFC 2833) i SIP INFO • Zestaw głośnomówiący z pełnym dupleksem
FUNKCJE WIDEO	• Kodek wideo: H.264 High Profile, H.264, VP8 • Jakość wideo: 720P (1280x720)-30fps (≥ 512 kb/s) • Kamera Yealink CAM50: - 5 megapikseli - Plug-and-play - Regulowana - Z osłoną prywatności i wskaźnikiem LED - Regulowany kąt nachylenia w pionie: 47±3° • Pole widzenia (FOV): 75°±5° • Widok własny (lokalny podgląd wideo)
WYŚWIETLACZ I WSKAŹNIKI	• Ekran LCD: - 7" 1024 x 600 pojemnościowy regulowany ekran dotykowy - Regulacja kąta nachylenia w pionie: 48° • 5-punktowa powierzchnia wielodotykowa • Wygaszacz ekranu i tapeta • Dioda LED sygnalizująca połączenie i wiadomość oczekującą • Intuicyjny interfejs użytkownika z ikonami i klawiszami programowymi • Wielojęzyczny interfejs użytkownika • Identyfikator dzwoniącego z nazwiskiem, numerem i zdjęciem
APLIKACJE SYSTEMU ANDROID	• Menedżer plików/E-mail/Kalendarz/Aparat/Galeria/Nagrywarka/Kalkulator/Przeglądarka/Wiadomości • Obsługa aplikacji na Androida innych firm
FUNKCJE TELEFONU	• SDK Yealink (zestaw programistyczny) • 16 kont SIP • Połączenie zawieszone, przekierowanie połączenia, połączenie oczekujące, przeniesienie połączenia • Szybkie wybieranie jednym dotknięciem, gorąca linia, wyciszenie, DND • Nasłuch grupowy, połączenie alarmowe • Ponowne wybieranie, oddzwanianie, automatyczne odbieranie • Bezpośrednie połączenie IP bez proxy SIP • Wybieranie/importowanie/usuwanie dzwonka • Ustaw datę i godzinę ręcznie lub automatycznie • Plan telefoniczny, adres URL/URI działania • RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)

	• Wideokonferencje z udziałem trzech osób • 10-osobowe mieszane konferencje audio/wideo (do dwóch połączeń wideo) • Import/eksport danych przez Bluetooth, e-mail itp. • Funkcje intercom: podgląd, otwieranie jednym przyciskiem, monitorowanie • Połączenie USB/Bluetooth z zestawem głośnomówiącym Yealink CP900/CP700, połączenie USB z zestawem słuchawkowym Yealink UH36: - Podstawowe funkcje: odbieranie/kończenie połączeń, wyciszanie połączeń - Ulepszona funkcja: optymalizacja dźwięku, ponowne wybieranie, zawieszanie połączeń, synchronizacja głośności, kontrola wielu połączeń • Połączenia analogowe PSTN przez CPN10 • Bezprzewodowy punkt dostępowy (tryb AP)
PRZEWODOWY/BEZPRZEWODOWY TELEFON (Przez DD10K)	• Do 4 bezprzewodowych słuchawek DECT • Do 4 jednoczesnych połączeń • Obsługa telefonu Yealink W73H/W53H/W56H/W59R/DD/CP930W • Słuchawka Slave do zestawu Master Deskset
FUNKCJE IP-PBX	• BLF i BLA • Połączenia anonimowe, odrzucanie połączeń anonimowych • Zdalne biuro, hot desk, intercom, przywoływanie • Zakończenie rozmowy • Wskaźnik oczekującej wiadomości (MWI) • Poczta głosowa, parkowanie połączeń, odbieranie połączeń • Muzyka na czekanie • Nagranie rozmowy
KSIĄŻKA TELEFONICZNA	• Lokalna książka telefoniczna do 1000 wpisów • Lista zablokowanych • Zdalna książka telefoniczna XML/LDAP • Kontakty Google • Inteligentne wybieranie numeru • Wyszukiwanie/importowanie/eksportowanie książki telefonicznej • Historia połączeń: wybieranych/odebranych/nieodebranych/przekazanych
KLAWISZE FUNKCYJNE	• 27 jednodotkowych klawiszy DSS • 7 klawiszy funkcyjnych: wstrzymanie, przekazanie, wiadomość, zestaw słuchawkowy, wyciszenie, ponowne wybieranie, zestaw głośnomówiący • Klawisze regulacji głośności • Podświetlany klawisz wyciszania/zestawu słuchawkowego/ zestawu głośnomówiącego
INTERFEJS	• Dwuportowy Gigabit Ethernet • Zasilanie przez Ethernet (IEEE 802.3af), klasa 3 • Wbudowane dwuzakresowe Wi-Fi: - Standard sieci: IEEE802.11a/b/g/n - Zakres częstotliwości: 2,4 GHz/5,0 GHz • Wbudowany Bluetooth 4.2 dla - Słuchawka Bluetooth BTH58 - Zestawy słuchawkowe Bluetooth - Parowanie urządzeń mobilnych - Jednoczesne podłączenie jednego zestawu słuchawkowego i jednego telefonu komórkowego • 1 x port USB 2.0 (na górze telefonu) dla: - kamera Yealink CAM50 • 1 x port USB 2.0 (z tyłu telefonu) dla: - Pamięć flash USB - Zestaw słuchawkowy USB - Moduły rozszerzeń z kolorowym ekranem - Adapter bezprzewodowego zestawu słuchawkowego EHS40 • 1 x port blokady bezpieczeństwa • 1 x RJ9 (4P4C) port słuchawki • 1 x RJ9 (4P4C) port zestawu słuchawkowego • Obsługuje do 3 modułów rozszerzeń z kolorowym ekranem
ZARZĄDZANIE	• Konfiguracja: przeglądarka/telefon/automatyczne udostępnianie • Automatyczne udostępnianie przez FTP/TFTP/HTTP/HTTPS • Dostarczanie z PnP, Zero-sp-touch, TR-069 • Blokada telefonu w celu ochrony prywatności • Przywróć ustawienia fabryczne, uruchom ponownie • Eksport śledzenia przesyłek, dziennik systemowy • Tylko administrator może instalować/odinstalowywać aplikacje przez autop • Kreator asystenta ustawień • Obsługuje platformę zarządzania urządzeniami Yealink (YMDP/YMCS) • Obsługuje platformę Unify Square Device Management
SIEĆ I BEZPIECZEŃSTWO	• IPv4/IPv6 • SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) • Obsługiwana nadmiarowość serwera połączeń • Przechodzenie przez NAT: tryb STUN • Tryb proxy i tryb łącza SIP peer-to-peer • Przypisanie IP: statyczny/DHCP • Serwer WWW HTTP/HTTPS • Synchronizacja czasu i daty za pomocą SNTP • UDP/TCP/DNS-SRV (RFC 3263) • QoS: znakowanie 802.1p/Q (VLAN), warstwa 3 ToS DSCP • SRTP • Transport Layer Security (TLS1.3) • Menedżer certyfikatów HTTPS • Szyfrowanie AES dla pliku konfiguracyjnego (AES256)

- Uwierzytelnione szyfrowanie Adb
- Uwierzytelnianie szyfrowane za pomocą MD5/MD5-sess
- OpenVPN, IEEE802.1X, L2TP VPN
- WPA2/WPA3
- Bezpieczny rozruch
- GARP (generyczny protokół rejestracji atrybutów)

CECHY FIZYCZNE

- Kolor: klasyczny szary
- Możliwość montażu na ścianie (opcjonalnie)
- Zewnętrzny zasilacz sieciowy Yealink (opcjonalny): AC, Wejście 100~240V i wyjście DC 5V/2A
- Waluta wyjściowa USB: 5V 500mA
- Pobór mocy (zasilacz): 2,5W~7,5W
- Pobór mocy (PoE): 3,3W~9W
- Wymiary: 259,4mm x 220mm x 239mm x 42,6mm
- Wilgotność robocza: 10~95%
- Temperatura pracy: 0~40°C

OPAKOWANIE

ZAWARTOŚĆ PACZKI SIP-T58W z kamerą:

- Yealink SIP-T58W z kamerą
- Słuchawka:
Przewodowa słuchawka z przewodem słuchawkowym
- Słuchawka Bluetooth BTH58 (opcjonalnie)
- Kabel Ethernet
- Podstawa
- kamera Yealink CAM50
- Skrócona instrukcja obsługi
- Zasilacz (opcjonalnie)
- Rozmiar pudełka: 324mm x 293mm x 128mm

ZAWARTOŚĆ PACZKI SIP-T58W PRO z kamerą:

- Yealink SIP-T58W Pro z kamerą
- Słuchawka:
Przewodowa słuchawka z przewodem słuchawki (opcjonalnie)
- Słuchawka Bluetooth BTH58
- Kabel Ethernet
- Podstawa
- kamera Yealink CAM50
- Skrócona instrukcja obsługi
- Zasilacz (opcjonalnie)
- Rozmiar pudełka: 324 mm x 293mm x 128mm

