



CP965	
FUNKCJE AUDIO	• Optymalny dźwięk HD • Technologia Yealink Noise Proof • Inteligentne filtrowanie szumów • Zasięg odbioru mikrofonu 6 metrów • Wbudowany zestaw 12 mikrofonów, odbiór głosu w zakresie 360 stopni • Wbudowana matryca z 1 mikrofonem, zmniejsza hałas • Głośnik - Częstotliwość: 100-20 000 Hz - Głośność: 94dB przy 0,5m głośności szczytowej • Średnica 56mm i głośnik 5W • Zestaw głośnomówiący z pełnym dupleksem z AEC • Długość ogona z tłumieniem echa wynosi do 320ms • Tłumienie szumów tła • Kodeki: G722, G722.1C, G726, G.729, G.729A, G723, iLBC, Opus, PCMU (G.711A), PCMA (G.711μ) • DTMF: w paśmie, poza pasmem (RFC 2833) i SIP, INFO • VAD, CNG, PLC, AUB, AGC
FUNKCJE TELEFONU	• 1 konto SIP • Wstrzymanie połączeń, wyciszenie, DND, nagrywanie rozmów, infolinia • 10-stronne połączenie konferencyjne • Połączenia analogowe PSTN przez CPN10 • Ponowne wybieranie, połączenie oczekujące, połączenie alarmowe • Przekazywanie połączeń, przekazywanie połączeń, oddzwanianie, plan wybierania • Wybór/import/usunięcie dzwonka • Ustaw datę i godzinę ręcznie lub automatycznie • Regulacja głośności • Parowanie przez Bluetooth • Utwórz spotkanie bezpośrednie • Bezproblemowo dołączaj do spotkania
POŁĄCZENIE	• Do czterech CP965 • Tylko sieć przewodowa • Dwa mikrofony rozszerzające dla każdego CP965
KSIĄŻKA TELEFONICZNA	• Lokalna książka telefoniczna do 1000 wpisów • Zdalna książka telefoniczna XML/LDAP • Inteligentna metoda wyszukiwania • Wyszukiwanie/importowanie/eksportowanie książki telefonicznej • Historia połączeń: wybieranych/odebranych/nieodebranych/przekazanych • Lista zablokowanych

FUNKCJE IP-PBX	• Pole lampy zajętości (BLF) • Stronicowanie multimedialne • Intercom • Połączenie anonimowe • Anonimowe odrzucanie połączeń • Poczta głosowa • Charakterystyczny dzwonek
WYŚWIETLACZ	• 5" pojemnościowy ekran dotykowy 720x1280 • Klawisz głośności • Przycisk Home
INTERFEJS	• 1 x port Ethernet RJ45 10/100M • Wbudowane Wi-Fi (2.4 GHz/5 GHz, 802.11a/b/g/n) • Wbudowany Bluetooth 4.2 • Power over Ethernet (IEEE 802.3at), klasa 4 • 1 x port urządzenia USB 2.0 typu A • 1 x port urządzenia USB 2.0 typu C • 1 x gniazdo bezpieczeństwa
SIEĆ I BEZPIECZEŃSTWO	• SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) • Obsługiwana nadmiarowość serwera SIP • IPv4/IPv6 • Przechodzenie przez NAT: tryb STUN • Tryb proxy i tryb łącza SIP peer-to-peer • Przypisanie IP: statyczny/DHCP • Serwer WWW HTTP/HTTPS • Synchronizacja czasu i daty za pomocą NTP • UDP/TCP/DNS-SRV (RFC 3263) • QoS: znakowanie 802.1p/Q (VLAN), ToS warstwy 3, DSCP • SRTP do szyfrowania głosu • Transport Layer Security (TLS1.3) • Menedżer certyfikatów HTTPS • Szyfrowanie AES dla pliku konfiguracyjnego (AES256) • Uwierzytelnianie szyfrowane Adb • Uwierzytelnianie szyfrowane za pomocą MD5/MD5-session • OpenVPN, L2TP VPN • WPA2/WPA3 • Bezpieczny rozruch • GARP (generyczny protokół rejestracji atrybutów)
ZARZĄDZANIE	• Konfiguracja: przeglądarka/telefon/automatyczne udostępnianie/Platforma zarządzania urządzeniami Yealink • Automatyczne udostępnianie przez FTP/TFTP/HTTP/HTTPS w celu masowego wdrażania • Automatyczne udostępnianie z PnP • Zero-sp-touch, TR-069 • Przywróć ustawienia fabryczne, uruchom ponownie • Ekspert śledzenia przesyłu, dziennik systemowy
CECHY FIZYCZNE	• Kolor czarny • Zewnętrzny adapter Yealink PoE (opcjonalnie) • Pobór mocy (zasilacz): 5,9W-14W • Pobór mocy (PoE): 7,3W-20W • Wymiary: 328mm x 322mm x 62mm • Wilgotność robocza: 10~90% • Temperatura przechowywania: -10~40°C
OPAKOWANIE	• Zawartość: - Telefon konferencyjny IP Yealink CP965 - Kabel Ethernet (kabel UTP CAT5E 7,5m) - śruba M2x5 - Śrubokręt - Mikrofon bezprzewodowy CPW25 (opcjonalny)/CPW65 (opcjonalny) - Skrócona instrukcja obsługi - Adapter Yealink PoE YLPOE30 (opcjonalny) • Waga: 7,964 kg • Rozmiar pudełka: 398mm x 384mm x 105mm